

PUMA HD Hydraulic SAE 10W

Lubricante industrial para sistemas hidráulicos

PUMA HD Hydraulic SAE 10W es un fluido hidráulico antidesgaste de elevada calidad. Formulado con aceites básicos altamente refinados y un paquete de aditivos antidesgaste, anticorrosivos y antioxidantes de alto desempeño. Destinado a unidades hidráulicas industriales y equipos de construcción, entre otros.

Aplicaciones

PUMA HD Hydraulic SAE 10W es un fluido hidráulico antidesgaste diseñado para satisfacer los requisitos de rendimiento de los principales fabricantes de equipos hidráulicos y las especificaciones de la industria.

Beneficios

- ◆ Excelente estabilidad a la oxidación.
- ◆ Buen control de lodos y de partículas.
- ◆ Rápida separación agua-aceite, evitando contaminaciones, formación de depósitos y protección en sistemas donde hay presencia de humedad.
- ◆ Excelente control de espuma.

Puma Energy Switzerland
1, rue de Jargonnant,
CH-1207,
GENEVA

Puma Energy Caribe, LLC
Carr. 28 Km 2.0
Luchetti Industrial Park
Bayamon, Puerto Rico 00961

Puma Energy Singapore Pte Ltd
10 Collyer Quay Ocean Financial Centre
Singapore 049315
Singapore

Puma Energy South Africa
4th Floor,
15 Alice Lane,
Sandton 2146
Johannesburg, South Africa

PUMA HD Hydraulic SAE 10W

Especificaciones:

- ◆ Fives (MAG) P68, P69, P70 (HM)
- ◆ Parker (Denison) HF0, HF1, HF2 (HM)
- ◆ EATON E-FDGN-TB002-E
- ◆ GM LS-2
- ◆ SAE MS1004 (HM)
- ◆ Bosch Rexroth RE 90235
- ◆ DIN 51524 Parte 2 (HM)
- ◆ ISO 11158 (HM)
- ◆ ASTM D6158 (HM)
- ◆ AIST 126, 127
- ◆ SEB 181222

Características típicas

Pruebas	Método ASTM	Resultados Típicos
Grado de Viscosidad SAE	J300	10W
Color ASTM	D-1500	L1.5
Densidad @ 15 °C g/mL	D-1250	0.863
Viscosidad @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	D-445	41.8
Viscosidad @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	D-445	6.8
Índice de Viscosidad	D-2270	110
Temperatura de Inflamación, °C	D-92	229
Temperatura de Escurrimiento, °C	D-7346	-33

Los resultados indicados como Características Típicas del aceite se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su fabricación, las cuales no afectarán el desempeño del producto. Esta hoja técnica está sujeta a cambio sin previo aviso. Para conocer la última versión comuníquese al Área Técnica.



Salud & Ambiente

Almacenar preferentemente bajo techo. Mantener fuera del alcance de los niños. Durante el manipuleo use protección acorde a la ficha de datos de seguridad del producto. Evite el contacto con la piel, lave las partes contaminadas con agua y jabón. En caso de irritación de la piel, ojos o ingestión consulte a un médico. En caso de incendio, extinguir con polvo químico, neblina de agua, dióxido de carbono o espuma, de acuerdo a la magnitud. No apagar con chorros de agua directos. En caso de derrame absorba con polvo absorbente, arena o similar. La ficha de seguridad (FDS) de este producto se encuentra disponible en el sitio web www.pumalubricants.com

Protejamos el Ambiente

No dispersar en el medio ambiente. Disponga del producto usado y del envase conforme a la reglamentación local vigente.

Información Adicional

Asesoría técnica puede ser obtenida a través de su representante de Puma Energy.

Documento Revisado:16/08/2019

Puma Energy Switzerland
1, rue de Jargonnant,
CH-1207,
GENEVA

Puma Energy Caribe, LLC
Carr. 28 Km 2.0
Luchetti Industrial Park
Bayamon, Puerto Rico 00961

Puma Energy Singapore Pte Ltd
10 Collyer Quay Ocean Financial Centre
Singapore 049315
Singapore

Puma Energy South Africa
4th Floor,
15 Alice Lane,
Sandton 2146
Johannesburg, South Africa