

LASAU TEMPLADO

Lubricante para templado

LASAU TEMPLADO es un lubricante lavable, formulado con bases parafínicas altamente refinadas, diseñado para el templado de piezas.

Aplicaciones

LASAU TEMPLADO es un lubricante específicamente recomendado para el enfriamiento controlado de piezas metálicas donde se requiere una velocidad media de templado.

Beneficios

- ◆ Rápido escurrimiento.
- ◆ Buena resistencia a la oxidación
- ◆ Superficies brillantes y libre de manchas.

LASAU TEMPLADO**Características típicas**

Pruebas	Métodos	Resultados Típicos
Densidad @ 15 °C, kg/L	D-4052	0.865
Viscosidad Cinemática @ 40 °C, mm ² /s (cSt)	D-445	23.1
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	D-445	4.40
Índice de Viscosidad	D-2270	98
Punto de Ecurrimiento, °C	D-7346	-9
Punto de Inflamación, °C	D-92	201

Los resultados indicados en la tabla de Características Típicas representan valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para detalles completos, por favor contactar a nuestro soporte técnico.

Salud, Seguridad & Medio Ambiente

Almacenar preferentemente bajo techo. Mantener fuera del alcance de los niños. Durante el manipuleo use protección acorde a la ficha de datos de seguridad del producto. Evite el contacto con la piel, lave las partes contaminadas con agua y jabón. En caso de irritación de la piel, ojos o ingestión consulte a un médico. En caso de incendio, extinguir con polvo químico, neblina de agua, dióxido de carbono o espuma, de acuerdo a la magnitud. No apagar con chorros de agua directos. En caso de derrame absorba con polvo absorbente, arena o similar.

La ficha de seguridad (FDS) de este producto se encuentra disponible en el sitio web portalpumaenergy.com.ar

Protejamos el Ambiente

No dispersar en el medio ambiente. Disponga del producto usado y del envase conforme a la reglamentación local vigente.

Información Adicional

Para detalles completos, por favor contacte a su representante comercial y soporte técnico.