

## LASAU MARINE SYSTEM

### Lubricante para motores diésel marinos

LASAU MARINE SYSTEM es un lubricante mineral monogrado formulado con aceites básicos altamente refinados y un paquete de aditivos de avanzada tecnología para la industria naval. Diseñado para la lubricación de cárter de motores diésel marinos tipo cruceta de bajas revoluciones, con lubricación de cilindros por separado.

### Aplicaciones

LASAU MARINE SYSTEM es un lubricante mineral monogrado, específicamente diseñado para la lubricación de cárter de motores diésel marinos tipo cruceta, con lubricación de cilindros por separado, que operan en bajas revoluciones, con combustibles diésel con alto contenido de azufre.

### Beneficios

- ◆ Alta protección contra el desgaste y la corrosión.
- ◆ Excelente resistencia a la oxidación.
- ◆ Rápida separación del agua.
- ◆ Minimiza la tendencia a la formación de espuma.
- ◆ Disminuye la formación de depósitos.

## HOJA TÉCNICA

**LASAU MARINE SYSTEM**

Especificaciones:

- ◆ Sulzer
- ◆ MAN B&W

**Características típicas**

| Pruebas  | Métodos | Resultados Típicos |
|--|---------|--------------------|
| Grado de viscosidad SAE                                  | J300    | 30                 |
| Densidad @ 15 °C, kg/L                                   | D-4052  | 0.887              |
| Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm <sup>2</sup> /s (cSt) | D-445   | 11.40              |
| Índice de Viscosidad                                     | D-2270  | 98                 |
| Punto de Escurrimiento, °C                               | D-7346  | -12                |
| Punto de Inflamación, °C                                 | D-92    | 250                |
| Número Base (BN), mg KOH/g                               | D-2896  | 6                  |

Los resultados indicados en la tabla de Características Típicas representan valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para detalles completos, por favor contactar a nuestro soporte técnico.

**Salud, Seguridad & Medio Ambiente**

Almacenar preferentemente bajo techo. Mantener fuera del alcance de los niños. Durante el manipuleo use protección acorde a la ficha de datos de seguridad del producto. Evite el contacto con la piel, lave las partes contaminadas con agua y jabón. En caso de irritación de la piel, ojos o ingestión consulte a un médico. En caso de incendio, extinguir con polvo químico, neblina de agua, dióxido de carbono o espuma, de acuerdo a la magnitud. No apagar con chorros de agua directos. En caso de derrame absorba con polvo absorbente, arena o similar.

La ficha de seguridad (FDS) de este producto se encuentra disponible en el sitio web [portalpumaenergy.com.ar](http://portalpumaenergy.com.ar)

**Protejamos el Ambiente**

No dispersar en el medio ambiente. Disponga del producto usado y del envase conforme a la reglamentación local vigente.

**Información Adicional**

Para detalles completos, por favor contacte a su representante comercial y soporte técnico.