

LASAU MARINE CYLINDER

Lubricante para motores diésel marinos

LASAU MARINE CYLINDER es un lubricante mineral monogrado formulado con aceites básicos altamente refinados y un paquete de aditivos de avanzada tecnología para la industria naval. Diseñado para la lubricación de cilindros de motores diésel marinos tipo cruceta, con lubricación de cilindros por separado.

Aplicaciones

LASAU MARINE CYLINDER es un lubricante mineral monogrado, específicamente diseñado para la lubricación de cilindros de motores marinos tipo cruceta, con lubricación de cilindros por separado, que operan en bajas revoluciones, con combustibles diésel con alto contenido de azufre.

Beneficios

- ◆ Alta protección contra el desgaste y la corrosión.
- ◆ Excelente resistencia a la oxidación.
- ◆ Buena retención de reserva alcalina y alto control de los ácidos generados en la combustión.

HOJA TÉCNICA

LASAU MARINE CYLINDER

Specifications:

- ◆ Sulzer
- ◆ MAN B&W

Características típicas

Pruebas	Métodos	Resultados Típicos	
Grado de viscosidad SAE	J300	50	
Densidad @ 15 °C, kg/L	D-4052	0.920	
Viscosidad Cinemática @ 100 °C, mm ² /s (cSt)	D-445	19.20	
Índice de Viscosidad	D-2270	99	
Punto de Escurrimiento, °C	D-7346	-12	
Punto de Inflamación, °C	D-92	250	
Número Base (BN), mg KOH/g	D-2896	40.0	70.0

Los resultados indicados en la tabla de Características Típicas representan valores típicos de producción, no constituyendo especificaciones. Para detalles completos, por favor contactar a nuestro soporte técnico.

Salud, Seguridad & Medio Ambiente

Almacenar preferentemente bajo techo. Mantener fuera del alcance de los niños. Durante el manipuleo use protección acorde a la ficha de datos de seguridad del producto. Evite el contacto con la piel, lave las partes contaminadas con agua y jabón. En caso de irritación de la piel, ojos o ingestión consulte a un médico. En caso de incendio, extinguir con polvo químico, neblina de agua, dióxido de carbono o espuma, de acuerdo a la magnitud. No apagar con chorros de agua directos. En caso de derrame absorba con polvo absorbente, arena o similar.

La ficha de seguridad (FDS) de este producto se encuentra disponible en el sitio web portalpumaenergy.com.ar

Protejamos el Ambiente

No dispersar en el medio ambiente. Disponga del producto usado y del envase conforme a la reglamentación local vigente.

Información Adicional

Para detalles completos, por favor contacte a su representante comercial y soporte técnico.