



# Ion Puma Diesel (GASOIL - GRADO 3)

ION Puma Diesel es nuestro Gasoil Premium grado 3 de alta performance, diseñado especialmente para atender los requerimientos de los motores de última generación con tecnología Euro IV y Euro V, y alimentación Common Rail, como así también en cualquier tipo de motor diésel. Debido a su bajo contenido de azufre inferior a 10 ppm, se minimiza la formación de compuestos corrosivos que atacan a los sistemas de inyección de los motores modernos y contribuyendo además a reducir las emisiones contaminantes.

## Valores Típicos

| ENSAYO                | UNIDAD   | MÉTODO      | VALORES                      |
|-----------------------|----------|-------------|------------------------------|
| AZUFRE                | PPM      | ASTM D-2622 | 8                            |
| DENSIDAD A 15° C      | KG/LITRO | ASTM D-1298 | 0,835                        |
| CURVA DE DESTILACIÓN  |          | ASTM D-86   |                              |
| 50% DESTILADO         | °C       |             | 270                          |
| 90% DESTILADO         | °C       |             | 335                          |
| CENIZAS               | % P/P    | ASTM D-482  | 0,001                        |
| ÍNDICE CETANO         |          | ASTM D-4737 | 53                           |
| CORROSIÓN SOBRE COBRE |          | ASTM D-130  | 1A                           |
| POFF                  | °C       | ASTM D-6371 | -14 (INVIERNO)<br>0 (VERANO) |

Este producto cumple con la ley 26093/06 y con las resoluciones 1283/06, 478/09 y 733/09 del Ministerio de Energía y Minas de la República Argentina. Contiene hasta 10% de Biodiesel cumpliendo con la regulación actual.

Los valores típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores estadísticos de los productos comercializados.

JUNIO 2018